

NETTRIXX AMPNIUTLN

5-UITGANGEN THUISVERSTERKER

AMPLIFICATEUR DOMESTIQUE 5 SORTIES

Art.nr. 200-050



De AMPNIUTEL is een **Telenet-gekeurde** thuisversterker (NIU) met **5 uitgangen**, voorzien van **vier unidirectionele TV-poorten** en **één bidirectionele DATA-poort**, ontworpen voor systemen met een **15-85/105-1218 MHz** bandenscheiding. Dit apparaat overtreft de **Class A** afschermingsefficiëntie en biedt tegelijkertijd **hoge robuustheid**, met **effectieve bescherming tegen ESD (elektrostatische ontladingen)** en **overspanningspulsen**.

Thuisversterker - 5 uitgangen

- 1 DATA-poort + 4 TV-poorten
- Model: 200-050 AMPNIUTLN

Kenmerken van de AMPNIUTLN

- Frequentiebereik tot 1218 MHz
- DOCSIS 3.1-compatibele versterker
- 1 bidirectionele DATA-poort
- 4 unidirectionele TV-poorten
- 15 MHz Ingress-filter op de DATA-poort
- Passieve upstream
- Bliksembeveiliging
- LTE-bestendig
- Buitenste kunststof behuizing ter bescherming tegen elektrische contacten

L'AMPNIUTEL est un amplificateur domestique (NIU) **homologué par Telenet**, doté de **5 sorties**, incluant **quatre ports TV unidirectionnels** et un port DATA bidirectionnel. Il est conçu pour les systèmes avec une séparation de bande **15-85/105-1218 MHz**. Cet appareil dépasse l'efficacité du blindage **Class A** et offre une **grande robustesse**, garantissant une **protection efficace contre les décharges électrostatiques (ESD) et les surtensions**.

Amplificateur Domestique 5 Sorties

- 1 port DATA + 4 ports TV
- Modèle : 200-050 AMPNIUTLN

Caractéristiques de l'AMPNIUTLN

- Plage de fréquence jusqu'à 1218 MHz
- Amplificateur compatible DOCSIS 3.1
- 1 port DATA bidirectionnel
- 4 ports TV unidirectionnels
- Filtre d'ingress 15 MHz sur le port DATA
- Montée en amont passive
- Protection contre la foudre
- Résistant aux interférences LTE
- Boîtier extérieur en plastique pour une protection contre les contacts électriques



Verbinden met kwaliteit!
La connexion parfaite!

